

FINISH V 10

Fiche technique et environnementale

NOM :

GROUPE :

UTILISATION :

CARACTÉRISTIQUES :

FINISH V 10

vernis respirant pour intérieurs

protecteur transparent opaque pour Juta

pois spécifique : 1.000 ± 30 g/l à 25°C

viscosité : = = =

rendu : 14-16 m²/l une couche (peut varier en fonction de la rugosité, porosité, absorption du support et de la méthode d'application)

effet esthétique : mat

couleurs : transparent

conditionnement : 0,250 l - 0,500 l

en surface : 2 heures à 20°

en profondeur : 24 heures à 20°

SÉCHAGE :

CARACTÉRISTIQUES ET

RÉSISTANCE :

PRÉPARATION DU

SUPPORT :

PRÉPARATION DU

PRODUIT :

APPLICATION :

FINISH V 10 est une finition mate conçue pour protéger et préserver la beauté de Juta sans en modifier l'effet esthétique naturel.

= = =

dilution : Prêt à l'emploi

système : Attendre 10 heures à 20°C pour s'assurer que Juta a bien séché. Puis appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation une ou deux couches de FINISH V 10 en fonction de la lavabilité et de la résistance que l'on souhaite obtenir. Attendre 4 heures à 20°C entre la première et la deuxième couche.

nombre de couches : 1-2

Température d'application : supérieure à +10°C et inférieure à +30°C

Conservation : en bidon bien fermé, même après usage, à une température supérieure à +10°C et inférieure à +30°C.

Stabilité : Environ 1 an dans des emballages bien scellés et jamais ouverts.

REMARQUE : Bien mélanger avant utilisation. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Fiche n° SC 00327 délivrée par le Responsable Contrôle Qualité :

Édition n° 1

Janvier 2024