

SC00282

ADDENSANTE NH

ورقة فنية وبائية:

ADDENSANTE NH

اسم:

فرقة:

مثخن للمنتجات السميكة ، مثل: Meteore10 و Rococò Veneziano 500 alla Calce و Directo و Rococò Grassello di Calce و Stucco Rococò Veneziano و Stucco Rococò Veneziano 1000 و Rococo "Travertino" و Valmetal و 800 .
يضاف إلى المنتجات الملونة بألوان داكنة ، خاصة في الحروف A و B ويخلط جيداً.

يستخدم:

سمات:

1.000 ± 30 جم / لتر. عند 25 درجة مئوية (ISO 2811-1)

الوزن المحدد:

اللزوجة:

أثر

نظري:

LT, 0,060 تقريباً لـ 4 TL. المنتجات الملونة بدرجاتي A و B
LT0,180 تقريباً لـ 12. المنتجات الملونة بدرجاتي A و B

VALMETAL لـ أضف ADDENSANTE NH حسب الرغبة بحد أقصى 5.1% من الوزن

التأثير الجمالي:

لون:

التعبئة والتغليف:

لتر 0.060 - 0.180

يضاف إلى المنتجات الملونة أعلاه لزيادة اللزوجة

الخصائص و المقاومة:

أداء بيئي:

أداء	معياري	قيمة	ماركة
غياب مواد ضار	-	حر	IPA APEO FORMALDEIDE AMMONIACA FREE
معدل انبعاث فورمالديهايد X،	JIS A1902-3	ملجم / م >0.005 X ² F****	K09025 - K09028 FORMALDEIDE FREE

تخفيف:

جاهز للإستخدام.

التحضير للمنتج:

نظام:

إذا لم يتم تطبيق المنتج فوراً بعد أن يصبح سميكاً ، تزداد الكثافة

طلب:

بمرور الوقت داخل الصندوق. لذلك يُنصح باستخدام مثخن NH في

نفس اليوم الذي يتم فيه تطبيق المنتج ، مع التحقق دائماً من

الوصول إلى اللزوجة المرغوبة. يمكن أن تختلف اللزوجة بالفعل وفقاً لعدة عوامل ، لا سيما درجة الحرارة والرطوبة

استقرار:

سنتان في جرة مغلقة جيداً ولم تفتح أبداً

ملحوظة:

يجب تنظيف الأدوات بعناية بعد الاستخدام بالماء حيث تتراوح درجة حرارة التخزين بين 5+ و 35+ درجة مئوية

الورقة الفنية رقم SC 28200 الصادرة عن مدير مراقبة الجودة:

الإصدار رقم 3 أبريل 2022

صفحة 1 من 1