

**SC00224**
ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004  
Certificato Nr. 52691

**VALPAINT S.p.A.**  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

## L50

### بطاقة تكنية:

اسم:فرقة:يستخدم:

### L50

مادة مضافة ذات أساس مائي لتأثير الألومنيوم أو مع أصباغ قادرة على التراكب  
الذهب أو إنشاء تأثيرات ضوئية

للحصول على ظلال معدنية. يمكن أيضًا إضافته Artecò 7 Metal ملون بالفعل وإلى 7 Artecò  
L50. دامًا مع Shantung أو تأثير L50 للحصول على التأثير المحملي مع Polistof إلى أي لون من ألوان  
بالنسبة لما فريكس، يجب علينا استخدام وعاء يحتوي على 50 لترًا من النغمة المختارة. بالنسبة لكلونديك  
مع ضربات فرشاة عمودية للتغطية أو طبقة من L 50 Col. 301. قم بتطبيق طبقة من  
في الجزء الأكثر إحكاماً، يتم غمس السطح عن طريق غمس 32، PV باستخدام الإسفنج البحري 309  
السطح حسب الرغبة، هنا وهناك، اعتماداً على كمية أكسيد النحاس التي ينبغي أن تظهر بمجرد الانتهاء  
من العمل.

وزن محدد: ± 30 جم / لتر عند 20 درجة مئوية

====

### الزوجة:

أثمر:

### سمات:

2 X LT. 0,100 pour LT.1 d'ARTECO' 7  
LT. 0,500 pour LT. 2,5 d'ARTECO' 7  
2 X LT.0, 100 pour LT.1 d'ARTECO' 7 METAL LT. 0,500 pour  
LT. 2,5 d'ARTECO' 7 METAL 2 X LT. 0,500 pour LT. 5  
d'ARTECO' 7  
LT. 0,100 pour LT. 1 de POLISTOF  
LT. 0,500 pour LT. 5 de POLISTOF  
LT.0,100 pour LT.0,500 de MAVERICKS

### لطبقة واحدة المساحة 1213 م²

بواسطة KLONDIKE FERRO (قد تختلف تبعاً لخشونة السطح  
والمسامية وأمتصاص الركيزة وطريقة التطبيق)  
طوق. 309: المساحة 100-80- متر مربع لطبقة واحدة  
بواسطة KLONDIKE FERRO (قد تختلف تبعاً لخشونة السطح  
والمسامية وأمتصاص الركيزة وطريقة التطبيق)

لون الكتالوج  
LT. 0.100 - LT. 0.500-  
ساعات عند 20 درجة مئوية KLONDIKE FERRO  
4 ساعات عند 20 درجة مئوية KLONDIKE FERRO24  
24 ساعة عند 20 درجة مئوية KLONDIKE FERRO  
الم المنتج مستقر للضوء و مقاوم للغسيل. متوفّر بطلاء مختلف للاختيار من بينها  
لإضافة في 7 Artecò الملون بالفعل أو في ، Maverick's في Artecò'7 Metal أو  
في أي لون من Polistof  
بالنسبة إلى Klondike Ferro ، تأكّد من أن الدعم قوي من خلال القضاء على جميع  
الشوائب. إذا لزم الأمر ، قم بإزالة الطلاء القديم المتهالك وأغسله بالصابون  
المناسب. ثم ضع المعجون ، إذا لزم الأمر ، وبعد التجفيف ، ضع طبقة تغطية من ،  
بابستخدام بكرة صوف أو فرشاة أو بخاخ.

جاهز للإستخدام. تخلط بعناية.

### الألوان:

### التعينة والتغليف:

سطح:

### الطبقة الثانية:

في العمق:

### تجفيف:

### الخصائص و المقاومة:

### التحضير للقاعدة:

### التحضير للمنتج:

### تحفيض:

====

### نسبة التحفيض:

====

### حياة الوعاء:

**SC00224**

أضف المنتج L50 في 7 Artecò ملون بالفعل أو في Arteco '7 Metal إلى Polistof أو Mavericks، ضعه بالفرشاة أو الاسفننج البحري واخلطي جيداً KLONDIKE FERRO

1 KLONDIKE FERRO  
حوالى عام واحد في علب مغلقة بإحكام ، لم تفتح أبداً.

**نظام:**
**طلب:**

عدد الطبقات:  
استقرار:

ملحوظات  
يجب أن تكون درجة حرارة التطبيق أعلى من 5 درجة مئوية وأقل من 30 درجة مئوية. تنظيف الأدوات بالماء وصابون بعد الاستعمال. هذا المنتج حساس للصقيع.

الورقة الفنية رقم SC 00224 الصادرة عن إصدار مدير مراقبة الجودة  
6 رقم  
أكتوبر 2017