



بطاقة تقنية



ACRILSILOX

طلاء خارجي غير لامع أساسه السيلوكسان

وصف المنتج

دهان مائي غير لامع يعتمد على الفلسبار وراتنجات الأكريليك والسيلوكسان ، مما يمنح المنتج خصائصه الممتازة في الغسل وفي الوقت نفسه نفاذية عالية لبخار الماء وقوه تعبئه ممتازة.

الفلسيبار معدن لا يحتوي على الجزء الناعم القابل للتنفس من السيليكا وبالتالي يعتبر آمناً وغير ضار بالصحة.

يستخدم

خاص بـ:	وجهة :
ركائز اسمنتية	الداخلية
الجدران والواجهات	الخارج

تحضر القاعدة

يُضمن التحضير المناسب للركيزة أَفْضَل النتائج من حيث العائد والإنهاء
والمقاومة مُبرِّرَ الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الركائز القائمة على الأسمنت

- **وسائل جديدة:** نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع مخففة سابقاً **ADIFIX**.
 - ركائز مختلفة بالفعل: تأكّد من أنّ حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرةً. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمرّ كما في دعم جديد.

معلومات اضافية:

- تأكّد دائمًا من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
 - قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
 - يمكن أن تغيّر طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتوج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تألف، وتحال، محلاً آخر، لنسخة ساقطة.

تطبيق

مواد التطبيق

- فرشاة
- لفافة
- مسدس رش
- طلب

يوصى بتطبيق المنتج المخفف مسبقاً في طبقتين.

خصائص تقنية

من 10 إلى 12	-	-	الغطية النظرية لكل طبقة (م ² / ل)	
فرشاة / أسطوانة 15 إلى 20 مسدس من 20 إلى 25	ماء	-	ترقق (%)	
4 إلى 42	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
6 إلى 8	ساعات		استعادة	
1600	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة (kg / ل، ± 0.02)	
القاعدة البيضاء: 14000 إلى 16000 قاعدة محايدة: 18000 إلى 20000	عند 20 درجة مئوية	ISO 2555	لزوجة بروكيلد (mPa s)	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني ± 0.5	
65	-	-	بقايا جافة بالوزن (%)	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

- تنظيف المعدات بماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقينع عندما يكون المنتج لايزال طازجاً.
- يوصى دا ما بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لا تفرق العبوة في البيئة.
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احزم المنتج دائماً من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة:

- أبيض

التطليل ممكّن مع نظام التطليل الخاص بنا

- أبيض = قاعدة بيضاء
- قاعدة متوسطة
- قاعدة محايدة

مخططات الألوان المرجعية	مخططات ألوان Adicolor
▪ قاعدة متوسطة	▪ "Le sensazioni del colore" Adicolor
▪ قاعدة محايدة	▪ ® NCS

- في حالة التلوين ، تأكّد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتهي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية. قد تختلف الألوان حسب لتطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب التزاعات.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لازم تطبق المنتجات يتم خارج نطاق سلطتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تكنولوجي غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.