



بطاقة تقنية

DESIRÉ LUXURY

الطلاء الزخرفي على أساس
النوفات المعدنية



مفحوصه من قبل اطباء الجلدية

وصف المنتج

تشطيط زخرفي ذو أساس مائي يعتمد على كتل معدنية. يتميز المنتج بخصائص قابلية الغسيل الجيدة ومقاومة التآكل ومتانة اللون.

يستخدم

محددة:

يدعم على أساس الأسمنت
والجبس واللوح الجصي

الجداران

وجهة :

الداخلية

تحضير الركيزة

يضمن الإعداد الصحيح للدعامة أفضل النتائج من حيث الأداء وللمسة النهائية
ومقاومتها بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: الامتثال DTU 59.1

معالجة الجدران

- وسائل الإعلام الجديدة: تنظيف السطح من أي آثار للغبار أو الأوساخ. تحضير الدعم مع ADIFIX مخففة مسبقا. بعد التجفيف، ضعي طبقة أو طبقتين من الطبقة السفلية FONDO UNIVERSALE مخففة مسبقا بالجرعات الموصى بها وملونة بظل مشابه لللون الذي تم اختياره للتقطيب.
- يدعم المغلفة بالفعل: تأكد من أن المنتج الحالي في حالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة FONDO UNIVERSALE كما هو موضح في النقطة السابقة. إذا أظهر السطح انفصلاً أو تقدراً أو طباشير، فقم بتجريد الأجزاء غير الملتصقة وإزالتها ثم تابع كما هو الحال مع دعم جديد.

معلومات إضافية:

تأكد دائماً من أن الدعامات صحية وجافة ونظيفة.

قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ المحتومة قبل التطبيق.

قد تؤدي طبيعة الدعم إلى تغيير المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات المدخلة في ورقة البيانات الفنية هذه هي تعبر عن خبرتنا ومعرفتنا الفنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن تحميل Adicolor المسؤولة عن استخدامها لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تخضع البيانات والأساليب المقدمة هنا للتغيير بسبب أي تطورات تقنية.
تأتي هذه الورقة وتستبدل أي إصدار سابق.

تطبيق

مواد للتطبيق:

- فرشاة Desiré
- أدادة Desiré Distender
- طلب: مجرد أن تجف القاعدة تماماً، تابعي تطبيقها DESIRÉ LUXURY بالختارة.
- تطبيق المنتج مع فرشاة Desiré باختصار، التمريرات العرضية وغير المنتظمة، بدءاً من الزاوية العليا للحائط ونزواً إلى الأسفل، وبذلك تخطي مساحة تقارب 3 إلى 5 أمتار مربعة في المرة الواحدة. قد يختلف عرض هذا السطح حسب درجة الحرارة والرطوبة وسرعة التطبيق.
- عندما تبدأ بلاحظة جفاف بسيط للمنتج (عادة بعد حوالي 10 إلى 15 دقيقة، متغير حسب الظروف)، مرري الأدادة Desiré Distender على السطح، دائماً بحركة متقطعة وبحساسية أكثر أو أقل، لتسوية الندفات وتحقيق التأثير المطلوب.

خصائص تقنية

العائد النظري لكل طبقة (م² / ℓ)	-	-	10 إلى 12
التخفيض%	ماه	-	جاهز للإستخدام 5% أومع الحد الأقصى.
جاف عند اللمس (عند 25 درجة مئوية)	ساعات	-	4 إلى 2
التجفيف الكامل	ساعات	-	24
الكتافة (kg / ℓ ، ± 0.02)	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	1000
الرقم الهيدروجيني 0.5 ± 0.5	-	-	6.5
البقاء الجافة بالوزن (%) 1 ± 1	-	-	17

* البيانات الواردة في الجدول تتعلق بالقياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

معدات التنظيف

- قم بتنظيف الجهاز بالماء والصابون مباشرةً بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بإجراء تقدير دقيق لكمية المنتج التي تحتاجها لتجنب نفاد المنتج أثناء عملية تقديم الطلب. سيؤدي هذا إلى تجنب خطر الاختلافات اللونية.
- أرقام الاستهلاك المشار إليها هي أرقام إرشادية وتختلف أيضاً بشكل كبير حسب شروط الدعم وطرق التطبيق.
- قم بخلط المنتجات بلطف قبل الاستخدام، دون استخدام الخلطات الميكانيكية.
- قم بإزالة الأشرطة اللاصقة بينما لا يزال المنتج طازجاً.
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

- معلومات سلامة المستخدم موجودة في بيانات السلامة .
استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية. لا تفرق العبوة في البيئة.
قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية، مغلقة بإحكام، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
يفضل استخدام المنتج خلال 12 شهراً من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في العبوات الأصلية غير المفتوحة وتحت ظروف درجة الحرارة الم المناسبة.
قم دائمًا بحماية المنتج من التجمد.

الأدلة

الأدوات المعاونة:

- قاعدة فضية
قاعدة الذهب
قاعدة النحاس

التلويين ممكّن مع نظام التلوين لدينا

الرسوم البيانية اللون المرجعية مخطط ألوان خاص بالمنتج كتاب Decora©tive

- في حالة التلوين يجب التأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والأصباغ التابعة لنفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في اللون. يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في اللون واستخدام اللمسة النهاية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج. الألوان الموجودة في كتالوجاتنا، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي، يجب أن تعتبر إرشادية. قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الضوء والبيئة. يوصى باختيار اللون والتحقق من صحته قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات المدخلة في ورقة البيانات الفنية هذه هي تعبير عن بحثنا ومعرفتنا الفنية وهي إرشادية فقط، لا يمكن تحميل المسئولية عن استخدامها لأن تطبيق المنتجات يتم حرجاً طبقاً لبيانات سبيطنا. قد تتضمن البيانات والأساليب المقدمة هنا للتعمير ليس بالضرورة تقييمات، نافذة، أو ملائمة، بل هي توصيات مستمدات من أرصادنا.