



## بطاقة تقنية

# REFLÉ

تشطيب زخرفي قزحي الألوان وشفاف

### وصف المنتج

REFLÉ هو دهان زخرفي يعتمد على راتنجيات الأكريليك في مستحلب مائي ، أصباغ لؤلؤية خاصة ، إضافات محددة ورمال الكوارتز. تتنوع اللمسات النهائية المتقزحة لونها اعتماداً على زاوية الضوء ، وتشابك مع اللعب التزييني للرمال ، وتنتج تأثيرات ساحرة رائعة.

### يستخدم

وجهة :	خاص بـ:
الداخلية	ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس
	الجدران

### تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

### معالجة الجدران

- **وسائط جديدة:** نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقاً. بعد أن يجف العازل ضعيه بفرشاة أو فرشاة طبقتين من، ADIDROL B مخففة سابقاً في الجرعات الموصى بها. اللون المستخدم في مخطط الألوان لدينا هو 2560م أو DTX 011/3 لكل لتر من الطلاء. يتم الحصول على أقصى قدر من التركيز من خلال تطبيق المنتج على خلفية رمادية داكنة. ومع ذلك ، من الممكن التقديم REFLÉ على درجات رمادية مختلفة الشدة. في هذه الحالة ، يوصى بإجراء اختبار قبل تطبيق المنتج على الجدران.
- **ركائز مغلفة بالفعل:** تأكد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق مباشرة ADIDROL B كما هو موضح في النقطة السابقة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقشر أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.

## معلومات إضافية :

- تأكد دائماً من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

## تطبيق




### مواد للتطبيق:

- فرشاة

### طلب :

- بمجرد أن يجف طلاء الخلفية الملون انظر (فقرة تحضير الركيزة) ، يمكنك البدء في التقديم REFLÉ.
- اترك القاعدة حتى تجف ، ثم تابع تطبيقه REFLÉ بالفرشاة ، باستخدام حركات متقاطعة وغير منتظمة ، والعمل على مساحة بضعة أمتار مربعة في المرة الواحدة.
- مرري الفرشاة المصفاة على المنتج المطبق بحركات خفيفة متقاطعة لتنعيم التأثير النهائي قبل معالجة المنطقة التالية.
- سيعطي التطبيق المشترك للونين أو أكثر تأثيراً أكثر أناقة وفخامة. نقترح استخدام فرشتين ، بالتناوب مع تطبيق الألوان المحددة ، مع التأكد دائماً من عدم ترك أي مناطق مكشوفة

## خصائص تقنية

	غطية النظرية لكل طبقة	-	-	من 8 إلى 10
	ترقق %	-	ماء	جاهز للاستخدام أوبحد أقصى. 5%.
	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	-	ساعات	2 إلى 4
	تجفيف كامل	-	ساعات	24
	استعادة		ساعات	6 إلى 8
	الكثافة (kg / l، ± 0.02)	ISO2811	عند 20 درجة مئوية	1200
	لزوجة بروكفيلد mPa s	ISO2555	عند 20 درجة مئوية	من 14000 إلى 16000
	الرقم الهيدروجيني 0.5±	-	-	8.5
	بقايا جافة بالوزن % ، ± 1	-	-	50

\* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

## تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغي وتحل محل أي نسخة سابقة.

## تحذيرات ومعلومات إضافية

- لا تستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائط) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاد المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائماً بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

## المناولات والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفف في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائماً من التجمد.

## الألوان

### الألوان المتاحة:

01-Rosa	(Rose)	■
02-Verde	(Vert)	■
03-Oro	(Or)	■
04-Viola	(Violet)	■
05-Blu	(Bleu)	■
06- Arancio	(Orange)	■

مخطط اللون المرجعي	• مخطط لون خاص بالمنتج
--------------------	------------------------

- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في النغمة.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.

