



## بطاقة تقنية

# SHADÉ L

أملس الطلاء المعدني



مفحوصه من قبل اطباء الجداله

## وصف المنتج

دهان أكرييليك معدني مزخرف ، في مرحلة مائية ، عالي الجودة ، ذو مظهر ناعم. يتم استخدامه مثل الورنيش المائي العادي ويعطي الأسطح تأثيراً معدنياً شبه لامع

## يستخدم

### خاص بـ:

ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس

### الجداران

الدعامات الأخرى معدة بشكل صحيح مسبقاً

### وجهة :

الداخلية

## تحضير القاعدة

يضم التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنها

والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

## معالجة الجدران

- وسائط جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. تحضير الركيزة مع ADIFIX مخففة سابقا. بعد التجفيف ، ضعي طبقة أو اثنتين من الطبقات السفلية باستخدام الأسطوانة ADIDROL أو خلفية عالمية، مخفف سابقاً في الجرعات الموصى بها ولون بلون مشابه لتلك المختارة للطلاء.
- ركائز مغلفة بالفعل: تحقق من أن حالة المنتج الحالي في حالة ممتازة: قم بتطبيق المغلف السفلي مباشرة كما هو موضح في النقطة السابقة. إذا ظهر على السطح تقشير أو تقرش أو طباشير ، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطوير تقني. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

## معلومات إضافية :

- تأكد دائمًا من أن الدعامات سلية وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

## تطبيق

### مواد للتطبيق:

- أسطوانة كومة قصيرة
- مسدس رش

## طلب :

- بمجرد أن تجف القاعدة تماماً، استمر في تطبيق SHADÉ L بواسطة بكرة كومة قصيرة.
- عادةً ما يكفي استخدام طبقتين للحصول على تغطية جيدة. يُنصح بتمرير الطبقة الثانية التي تتدحرج دائمًا في نفس الاتجاه على سبيل المثال، أعمل دائمًا من أعلى إلى أسفل الجدار، أي أفضل الأسطوانة من الأسفل وإبدأ من الأعلى مرة أخرى.
- يتم الحصول على أفضل تأثير سلس وموحد مع الطبقة الثانية المطبقة عن طريق الإسقاط.

## خصائص تقنية

الاتجاه النظري لكل طبقة (م <sup>2</sup> / ل)	ترقق %	النوع
ماء	-	الأسطوانة: جاهزة للاستخدام
المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	ساعات	أو بعد أقصى 5٪ حسب الإسقاط: 10 إلى 12٪
تجفيف كامل	ساعات	من 12 إلى 24
استعادة	ساعات	6 إلى 8
(kg / ℓ ، ± 0.02)	ISO2811	الكثافة: 1.070 الفضة: 1100 الذهب: 1100
mPa s	ISO2555	عند 24 درجة مئوية
0.5±	-	الرقم الهيدروجيني
1 ±	-	بقايا جافة بالوزن %

\* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

## تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرةً بعد الاستخدام.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطوير تقني. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

## تحذيرات ومعلومات إضافية

- لاتستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً .
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار أولية على الدعم المحدد قبل بدء العمل النهائي.

## المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائمًا من التجمد.

## الألوان

### الألوان المتوفرة :

- مال
- ذهب
- الألومنيوم

### التطبيق ممكن مع نظام التظليل الخاص بنا

مخطط ألوان خاص بمنتج كتاب Decora © tive§	مخططات الألوان المرجعية
---	-------------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة.
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج.
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية.
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة.
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.



المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي تطوير تقني. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.