



بطاقة تكنية

THERMOCONTROL

دهان مقاوم للتكتف وعازل للحرارة

وصف المنتج

دهان مائي ومضاد للتكتف وعازل للحرارة مناسب للبيئات المنزليه المعرضة للرطوبة. المنتج يخلق فيلم معتم مقاوم لتشكيل العفن. ضمن الكرات الزجاجية الموجودة في الصيغة عزلاً حرارياً عالياً.

يستخدم

خاص بـ:	وجهة :
ركائز الأسمنت والجبس وألواح الجبس	الداخلية
الجدران عرضة للرطوبة ونمو العفن	

تحضير القاعدة

يضمن التحضير المناسب للركيزة أفضل النتائج من حيث العائد والإنتهاء والمقاومة بمرور الوقت. بالنسبة لفرنسا: يتوافق مع DTU 59.1

معالجة الجدران والأسقف

- **وساطة جديدة:** نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. إذا كان العفن موجوداً، فقم بتنظيف السطح باستخدام SANIFLEX وإعداد الدعم باستخدام ADIFIX CON ANTIMUFFA.
- **ركائز مخلفة بالفعل:** تأكيد من أن حالة المنتج الحالي بحالة ممتازة: قم بتطبيق المنتج مباشرة. إذا ظهر على السطح تشقير أو تقرش أو طباشير، فقم بفك وإزالة الأجزاء غير اللاصقة واستمر كما في دعم جديد.

معلومات إضافية:

- تأكد دائماً من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لازم تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد للتطبيق:

- فرشة
- لفافة

طلب:

يوصى بتطبيق المنتج المخلف مسبقاً في طبقتين.

خصائص تقنية

من 8 إلى 10	-	-	التغطية النظرية لكل طبقة (m ² / ℓ)	
من 15 إلى 20	ماء	-	ترقق%	
4 إلى 4	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
من 8 إلى 10	ساعات	-	تجفيف كامل	
8 إلى 8	ساعات		استعادة	
1,260	عند 20 درجة مئوية	ISO2811	الكتافة (kg / ℓ, ± 0.02)	
12000 إلى 10000	عند 33 درجة مئوية	ISO2555	لزوجة بروكفيلد mPa s	
8.5	-	-	الرقم الهيدروجيني 0.5±	
57	-	-	بقيايا جافة بالوزن % 1 ±	
3 فنقة	-	ISO11998	مقاومة الفرك والتنظيف الربط	
3 فنقة	-	ISO2814	تغطية	
2 لمسات ماتي جدا	-	ISO2813	مؤشر اللمعان (عند 60 درجة)	

* تشير البيانات الواردة في الجدول إلى القياسات التي تم إجراؤها في نهاية الإنتاج.

تنظيف المعدات

▪ نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لاتستخدم المنتج في درجات حرارة (الهواء والوسائل) أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية.
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تجنب مخاطر الاختلافات اللونية.
- تعتبر الاستهلاكات المشار إليها إرشادية وتتنوع أيضاً بشكل كبير وفقاً لظروف الدعم وطرق التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- قم بإزالة أشرطة التقنيع عندما يكون المنتج لا يزال طازجاً.
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. Adicolor لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا. قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغير بسبب أي تطور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.

التناول والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لاتفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المخفي في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمِ المنتج دائمًا من التجمد.

الألوان

الألوان المتوفرة:

- أبيض

التظليل ممكِن مع نظام التظليل الخاص بنا

- أبيض = (قاعدة بيضاء)

"Le sensazioni del colore Adicolor" اختيار الظل الفاتح *NCS اختيار الظل الخفيف	مخططات الألوان المرجعية
--	-------------------------

- في حالة التلوين ، تأكد من استخدام عبوات قواعد المنتج والملونات التي تنتمي إلى نفس دفعه الإنتاج لتجنب أي اختلاف في الدرجة .
- يوصى بخلط جميع الكميات المكونة من عدة عبوات لتجنب الاختلافات في الدرجة واستخدام اللمسة النهائية والتلوين من نفس دفعه الإنتاج .
- يجب اعتبار الألوان الموجودة في كتالوجاتنا ، حتى عند إعادة إنتاجها في المنتج الفعلي ، إرشادية .
- قد تختلف الألوان حسب التطبيق والخلفية ونوع الإضاءة والبيئة
- يوصى باختبار اللون والتحقق منه قبل التطبيق النهائي لتجنب النزاعات.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط .
لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سلطتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تكنولوجيا غير متوقعة .
هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة .