



بطاقة تقنية

Gamme ADISTUC

STUCCO ULTRALEGGERO

خشوخيف وسريع وجاهز للاستخدام

وصف المنتج

خشومعجون جاهز للاستخدام مصنوع من كريات زجاجية دقيقة مما يجعله مثاليًا ملء الشقوق والثقوب من جميع الأحجام في تطبيق واحد فقط. لها التصاق ممتاز ، لا يتقلص أو يتشقق. سهل التطبيق مع ازلالق جيد ولا يتطلب صنفرا.

يستخدم

خاص بـ:
ركائز الأسمنت والجبس
وأواخ الجبس الخارجيات
الجدران

وجهة :
الداخلية

تحضير القاعدة

يضم الإعداد الجيد للدعم أفضل النتائج من حيث الأداء والإنهاء

والمقاومة بمرور الوقت.

معالجة الجدران

- وسائل جديدة: نظف السطح من آثار الغبار أو الأوساخ. يتقدم STUCCO ULTRALEGGERO قبل الشروع في الطلاء النهائي، قم بإعداد الدعامة باستخدام ADIFIX مخففة سابقا.
- ركائز مغلفة بالفعل: تأكد من أن حالة الطلاء الحالي بحالة ممتازة ، ثم تابع تطبيق المنتج. إذا كان السطح به مناطق متقرضة أو محشوة ، فقم بإزالة الأجزاء السائبة التي لا تسمح للمنتج بالالتصاق بشكل صحيح واستمر في ذلك أسطح الجدران الجديدة.

معلومات إضافية:

- تأكدياً من أن الدعامات سليمة وجافة ونظيفة.
- قم بإزالة جميع آثار الغبار والأوساخ قبل التطبيق.
- يمكن أن تغير طبيعة الدعم المظهر النهائي للمنتج.

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط. لا يمكن أن تكون مسؤولة عن استخدامها. لأن تطبيق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغيير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع. هذه الورقة تلغى وتحل محل أي نسخة سابقة.

تطبيق

مواد التطبيق

- مجرفة مرنة
- طلب
- ضع المنتج بسماكه قصوى تبلغ 3 سم لكل طبقة.

خصائص تقنية

تجاهز للإستخدام		-	% ترقق	
4 إلى 12 (يختلف حسب السماكه)	ساعات	-	المس جاف (عند 25 درجة مئوية)	
6 إلى 8	ساعات	-	تجفيف كامل	
بعض الدقائق	ساعات		استعادة	

تنظيف المعدات

- نظف المعدات بالماء والصابون مباشرة بعد الاستخدام.

تحذيرات ومعلومات إضافية

- لاستخدم المنتج في درجات حرارة الهواء والوسائل أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 28 درجة مئوية .
- قد تختلف أوقات التجفيف الموضحة حسب الرطوبة ودرجات الحرارة المحيطة.
- قم بعمل تقدير دقيق لمقدار المنتج الذي تحتاجه لتجنب نفاذ المنتج أثناء عملية التطبيق.
- تخلط المنتجات جيداً قبل الاستخدام.
- يوصى دائمًا بإجراء عينة اختبار قبل الوسيط المحدد قبل بدء العمل النهائي .

المناولة والتخزين

- معلومات الأمان الخاصة بالمستخدم موجودة في ملف بيانات السلامة .
- استخدم المنتج وفقاً لمعايير الصحة والسلامة الحالية.
- لا تفرق العبوة في البيئة .
- قم بتخزين المنتج غير المحفف في العبوة الأصلية مغلقاً بإحكام ، في مكان بارد وجاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الحرارة.
- احمد المنتج دائمًا من التجمد.

الألوان

الألوان المتاحة:

- أبيض

المعلومات التي تم إدخالها في هذه الورقة الفنية هي تعبير عن خبرتنا ومعرفتنا التقنية وهي إرشادية فقط.
لأنك تطبق المنتجات يتم خارج نطاق سيطرتنا، قد تكون البيانات والأساليب المقدمة هنا عرضة للتغير بسبب أي ظهور تقني غير متوقع.
هذه الورقة تلقي وتحل محل أي نسخة سابقة.