



CARINA

ورقة فنية وبيئية

اسم:

مجموعة:

يستخدم:

سمات:

CARINA

طلاء ذو مظهر مادي

للديكورات الداخلية ذات الأساس المائي

وزن محدد

للزوجة:

المردود

1.670 ± 30 جرام/ لتر عند 20 درجة مئوية
= = =

3- 4م²/لتر طبقة واحدة لتأثيرات Marbrè Spatulè و Effecto
(قد يختلف حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

10- 11م²/لتر طبقة واحدة ذات تأثير ناعم
(قد يختلف حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

5- 5.5م²/لتر طبقتين من Effetto Burano
(قد يختلف حسب خشونة ومسامية وامتصاص الدعامة وطريقة التطبيق)

غير لامع

ألوان الكتالوج

LT. 1 - LT. 2,5-LT. 4

ساعة عند 20 درجة مئوية

6-8 ساعات عند 20 درجة مئوية

48 ساعة عند 20 درجة مئوية

التأثير الجمالي :

الألوان:

التعبئة والتغليف :

سطح:

الطبقة الثانية:

في العمق:

تجفيف:

سمات ومقاومة:

غطاء داخلي ذو مظهر مادي، كامل الجسم ومتعدد الاستخدامات للغاية. مثالية لخلق تأثيرات حديثة ومعاصرة، رائعة بفضل لمساتها المعدنية واللؤلؤية.

أداء بيئية

ماركة	قيمة	معياري	أداء
	حر	-	غياب مادة خطير
	X > 0.005 مجم/م ² ساعة 2 ****F	JIS A 1902-3	معدل الانبعاثات الفورمالديهايد، X
	الحد الأقصى 4.8 جرام/لتر (حد الاتحاد الأوروبي 200 جم/لتر) Cat. A/I	التوجيه 2004-42 م	المركبات العضوية المتطايرة على المنتج الجاهز للاستخدام

إزالة الطلاء القديم والمتفتت وغسله بالصابون المناسب. ثم قم بتطبيق طبقة من المثبت المناسب أو المثبت مخففة بنسبة 50% بالماء. بعد 4 ساعات عند 20 درجة مئوية، ضعي المثبت

جاهز للإستخدام

مع مجرفة وملعقة من الفولاذ المقاوم للصدأ

1

عدد الطبقات:

إعداد الدعم:

تحضير المنتج:

تخفيف: طلب:

نظام:

ملحوظات: اخلط جيداً قبل الاستخدام باستخدام محرك ميكانيكي (مثل الحفر بالمخففة). يجب ألا تقل درجة حرارة التطبيق عن + 5 درجة مئوية وأعلى من + 30 درجة مئوية. تنظيف الأدوات جيداً بعد استخدامها بالماء والصابون.